

Pflegeanleitung Stahlkonstruktionen

Die Stahltreppe erhält werkseitig eine Vorgrundierung nach DIN 18360. Schweißstellen werden von uns nach dem Einbau nachgestrichen. Sofern während der Bauzeit Abschürfungen an der Vorgrundierung entstehen müssen diese bauseits nachlackiert werden. Der Endanstrich muss nach Montage der Stahlkonstruktion erfolgen, aber noch vor der Montage der Fertigstufen.

Nach Einbau der Stahlunterkonstruktion werden provisorische Baustufen montiert. Da Baustufen keine optimale Passform und Befestigung besitzen, ist es notwendig dass diese immer wieder auf Festigkeit geprüft werden und gegebenenfalls bauseits wieder befestigt wird. Die Treppe muss stets vorsichtig begangen werden.

Konstruktionsbedingte Schweißnähte dürfen nicht nachgearbeitet werden.

Bautreppe und Geländer dürfen nicht als Gerüstunterbau bzw. Halterung für ziehende oder drückende Lasten verwendet werden. Stöße gegen die Treppe können Verformungen bewirken, für die wir nicht haften.

Verzinkte Treppenteile werden von uns an den Schweißnähten mit Kaltzinkanstrich nachbehandelt.

Pflegeanleitung Edelstahl

Rostfreier Edelstahl ist der moderne Werkstoff für die Ansprüche unserer Zeit. Pflegeleicht und strapazierfähig, sowie haltbar „für die Ewigkeit“ sind sämtliche Teile aus Edelstahl. Die Edelstahlteile werden in der Fertigung sorgfältig verarbeitet. Wie alle hochwertigen Materialien, sollten auch Teile aus nichtrostendem Stahl regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Verschmutzungsgrad und dem persönlichen Empfinden.

Reinigung:

Edelstahloberflächen können mit allen nichtscheuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden. Oft genügt nur kräftiges Abreiben mit einem weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Zusatz eines handelsüblichen Geschirrspülmittels, oder zuerst unverdünntes Spülmittel und danach reichlich Wasser beseitigen normalerweise jede Verschmutzung. Gelegentlich kann man die Oberfläche mit einem speziellen Edelstahlpflegespray reinigen und auffrischen. Diese Reiniger können Sie bei uns bekommen.

Zur Reinigung nicht geeignet sind:

Alle Arten von Scheuermilch (sie zerkratzen die Oberfläche) - Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend) - Möbelpolituren und andere „Glänzer“ (es bildet sich ein Wachsfilm)

Pflegeanleitung für HAUBNER – Treppenstufen

Mit der Wahl der HAUBNER – Treppenstufe haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus Holz und Holzwerkstoffen entschieden, welches nach den strengsten Herstellungs- und Umweltrichtlinien gefertigt wird.

Wischen Sie Ihre Stufen mit einem nebelfeuchten Lappen und vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit. Verwenden Sie keine Spezialreiniger oder ähnliche Mittel. Ihre Treppenstufe und die Umwelt werden es Ihnen danken. Bohnerwachs, Glänzer oder andere Wachshaltige Pflegemittel sind nicht für versiegelte HAUBNER-Treppenstufen geeignet. Beschädigungen an der Versiegelung sind sofort vom Fachmann auszubessern.

Betreten Sie Ihre Treppe aus Sicherheitsgründen immer nur mit geeigneten (Haus-)Schuhen.

Sollte Ihre Treppe im Laufe der Zeit die eine oder andere Macke bekommen, so dass Sie sich zu einer Neuversiegelung entscheiden, kann dies ohne weiteres durch einen örtlichen Maler oder Lackierer vorgenommen werden. In Bezug auf die zu verwendeten Materialien beraten wir Sie gerne.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer HAUBNER – Treppenstufe. Sollte an Ihrer HAUBNER- Treppe trotz allem einmal ein kleines Malheur passieren, unser Kundendienst hilft Ihnen gerne.



Hinweise nach der Montage Ihrer Treppenstufe

HAUBNER-Treppenstufen sind ein hochwertiges Produkt aus Holz und Holzwerkstoffen, welches bei sachgerechter Verarbeitung und Nutzung eine lange und unproblematische Lebensdauer gewährleistet.

Holz ist ein Naturprodukt. Somit sind Unterschiede in der Maserung, Struktur und Farbe ganz normal und damit ein Beweis für die Echtheit Ihrer HAUBNER-Treppenstufe. Holz „lebt“, wie der Fachmann sagt, besonders wenn es neuwertig ist.

Beim Einbau Ihrer Stufe ist unbedingt auf ein ausgeglichenes Raumklima zu achten. Trotz sorgfältiger Trocknung und Bearbeitung sind geringe Unebenheiten (Holzschwund) unvermeidbar. Die Qualität und Festigkeit der Stufe wird dadurch nicht beeinträchtigt. Während der Heizperiode empfehlen wir eine entsprechende Luftbefeuchtung. Setzen Sie etwa unter der Treppe vorhandene Heizkörper nur sparsam ein. Hohe Temperaturen bzw. Temperaturschwankungen können zu Rissbildungen und anderen Schäden am organischen Werkstoff Holz führen. Nach dem Einbau werden die Stufen mit Kartonage belegt, um sie während des Bezuges einigermaßen vor Beschädigungen zu schützen; die Schutzwirkung ist jedoch eingeschränkt, besonders bei Nässe und grobem Schmutz.

Bei längerem Verbleib des Schutzes können Streifen auf der Stufenoberfläche sichtbar werden!

Hinweise nach der Montage Ihrer Bolzentreppe

Beim Einbau Ihrer HAUBNER- Design Zweibolzentreppe ist unbedingt auf ein ausgeglichenes Raumklima zu achten. Zu hohe Baufeuchte kann die Stufen nachhaltig schädigen, da aus holzphysikalischen Gründen die Versiegelung eine Dampfdiffusion gewährleisten muss.

Wir empfehlen nach der ersten Heizperiode die Inbusschraube unter den Stufe an der Geländerseite mit einem 6er Inbusschlüssel nachzuziehen.



Pflegeanleitung für geölte und gewachste Stufen

Die Oberfläche schützt die Stufe mit einer geschlossenen Filmschicht. Zum reinigen dürfen niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger verwendet werden. Wir empfehlen zum Reinigen nur hochwertige Produkte z.B. Naturhaus Bodenmilch oder gleichwertig. Die Häufigkeit der Pflege ist abhängig von der Nutzung der Treppe. Groben Schmutz absaugen feinen Schmutz mit nebelfeucht Lappen abwischen. Vorsicht bei bestimmten Microfasertüchern, diese können unter Umständen wie feinstes Schleifpapier auf der Schutzschicht wirken und diese nachhaltig zerstören. Nach der Reinigung wird das Pflegemittel mit einem weichen, nicht fusselemdem Tuch oder besser mit einem Fellstrip gleichmäßig auftragen. Wichtig ist ein sparsamer und gleichmäßiger Auftrag damit keine Mattglanzstelle in der Fläche entsteht.

Luftaustausch

Auch Stufen verlieren Volumen, sie sitzen nicht mehr fest in Ihrer Einstimmung und können klappern.

Was ist zu tun?

Achten Sie darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch wird und schützen Sie vor direkter Sonneneinstrahlung und gießen Sie regelmäßig Ihre Topfpflanzen. Auch hier schlissen sich bei dauerhaftem Wohlfühlklima die Risse weitgehend.

Richtig lüften!

Entscheidend ist ein schneller Luftaustausch, sorgen Sie 3-4mal täglich ca. 3-4min. für Querlüftung! Gekippte Fenster bringen nicht die Wirkung. Sie kühlen die Räume ab und sorgen für zu wenig Luftaustausch.

Die Folgen!

Der Lack wird grau und unansehnlich und verliert auf Dauer seine Widerstandsfähigkeit. Das kann sogar dazu führen, dass der Lack abblättert. Bitte (falls nötig) mit ausgerungenem, leicht feuchtem Tuch ohne Reinigungsmittel wischen und sofort nachtrocknen! Die Treppe sollte möglichst trocken und ab und zu mit Möbelpolitur gereinigt werden.

Mehr Information finden Sie beim Bundesministeriums für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen (zu erhalten unter Hotline: 0800-0736-734)